

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Office Premium Reels

Parâmetros Físicos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Gramagem, g/m ²	ISO 536	80.0	76.8	83.2
Espessura, µm	ISO 534	106	102	110
Rigidez DM, mN	ISO 2493-1		≥ 110	
Rigidez DT, mN	ISO 2493-1		≥ 40	
Res. Tracção DM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.7	
Rugosidade Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	160	120	200
Permeabilidade ao ar, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Humidade, %	ISO 287	4.8	4.3	5.3
Formação, #	Método Interno		≥ 50	

Parâmetros Ópticos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Brancura, CIE	ISO 11475	171	168	174
Brancura D65, %	ISO 2470-2	113	110	116
Opacidade, %	ISO 2471	94	≥ 92	

Os parâmetros incluídos nas presentes especificações poderão ser alterados a qualquer momento pela The Navigator Company

Aprovada por:

Direcção Técnica de Produto: Eng. Vitor Crespo



INFORMAÇÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

- Os papéis da The Navigator Company são fabricados a partir de pasta branqueada de eucalipto, isenta de cloro elementar (ECF);
- Os papéis da The Navigator Company são produzidos em processo neutro/ligeiramente alcalino, sendo considerados produtos "acid free" e cumprem os requisitos da norma ISO 9706, *"Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence"*;
- Os laboratórios da The Navigator Company estão acreditados de acordo com a norma ISO 17025;
- Os Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança estão certificados de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
- A cadeia de responsabilidade da The Navigator Company está certificada de acordo com a norma FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) e com a norma PEFC ST 2002:2013 (APCER/2007/CDR.0008).